
## Les protographies, scheine de document sort les propriétés de les procéétés SURAR et re peuvent ête regronalists as an autorisation écrite. La société SURAR et re peuvent ête regronalists as an autorisation écrite. La société SURAR et re peuvent ête regronalists as an autorisation écrite. La société SURAR et seisen et dont de modifier les présentations et cotes de sen modèles ainsi que les conceptions de montage si évesaire. SURAR S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil des surveillances au capital de 923 662e. RCS Savenne B 675 880 710

## LYTHAM LIFT 2





Dimensions L x H x P (cm) : 51 x 117 x 44,5

PERFORM	<b>MANCES</b>	ווח	PRODI	JIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	5,5 / 4 à 10			
Taille de bûches standard (cm)	25 horizontal / 33 vertical			
Taille de bûches maxi (cm)	30 horizontal / 35 vertical			
Rendement (%)	80			
Indice de performance	0,6			
Double combustion (m²)	F			
Flamme Verte	6 étoiles			
Intérieur	Doublage fonte à l'arrière. Grille foyère en fonte amovible			
Habillage	Fonte			
Diamètre de buse des fumées (mm)	125			
Raccordement des fumées	Dessus			
Buse de fumées	Mâle			
Raccordement à l'air extérieur	-			
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	-			
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	20 / 40			
CODE FAM (211 002 : )				

CODE EAN (311 983 +...)

<sup>\*</sup> Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

