

TERTIO 76

UN DESIGN CLASSIQUE ET D'EXCELLENTE PERFORMANCES

FOYER-INSERT
de 80 à 200 m²



Performances du produit		Informations sur le produit	
Puissance nominale	9,5 kW	Code EAN	311 983 111 202 2
Plage de puissance	7 à 14 Kw	Code produit	FR9008320B
Rendement	75 %	Matériel principal	Acier
CO (13% O ₂) (% / mg/Nm ³)	0,104 / 1300	Vision du feu (diagonale)	71 cm (28 pouces)
Charge nominale	2,9 kg/h	Taille de bûches standard	50 (60 max.)
Poussières (mg/Nm ³)	20	Poids brut	142 kg
NOX (mg/Nm ³)	102	Poids net	110 kg
COV (OGC) (mg/Nm ³)	92	Dimensions L x H x P	76 x 61,5 x 48 cm
Température moyenne des fumées	405 °C	Dimensions colisage L x H x P	86 x 84 x 76 cm
Débit massique des fumées	9 g/s	Installation et dimensionnement	
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa	Diamètre de buse des fumées	200 mm
Emissions de CO ₂	9,61 %	Raccordement des fumées	Dessus
Double combustion	Oui	Buse de fumées	Mâle
Flamme Verte	7 étoiles	Diamètre de raccordement à l'air extérieur	-
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Non	Distance d'installation arrière*	0 cm
Ecodesign 2022	Oui	Distance d'installation latérale*	25 cm

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **Défecteur en inox** corps de chauffe performant
- **Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant** de l'appareil pour un confort optimal
- **Doublage fonte** pour plus de résistance
- Grille foyère et sole **en fonte**
- **Verre céramique** haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- **Conception ingénieuse** adaptée à l'implantation de cheminée ouverte comme à la création en cheminée
- Raccordement des fumées **au-dessus** (200 mm)
- **Carénage protecteur de série**
- **Possibilité d'orienter l'air de convection** dans la distribution d'air ou dans la pièce (installation, foyer uniquement)
- **Turbine** : 2 allures de ventilations (180m³/h) - (option)
- **Commande unique** de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Taille de bûches jusqu'à **60 cm**
- **Système vitre propre**
- **Grande vision de la flamme** diagonal 65 cm (25 pouces)
- Cendrier grande capacité **amovible**



*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles.

PLAN DIMENSIONNEL

